




FIBROCEMENTINIŲ BANGUOTŲ LAKŠTŲ IR JUNGIAMŲJŲ DETALIŲ SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO TAISYKLĖS


1. UAB „Eternit Baltic“ pagamintus fibrocementinius banguotus lakštus ir jungiamąsias detales (toliau – gaminiai) reikia sandėliuoti sausose, vėdinamose patalpose ant tam skirtų medinių padėklų pagal lakštų profilį ir spalvą. Draudžiama dažytus gaminius sandėliuoti lauke (po atviru dangumi), kur tiesiogiai veikia atmosferiniai poveikiai.



2. Nedažyti gaminiai, esant poreikiui, gali būti sandėliuojami lauke, tačiau būtina užtikrinti jų apsaugą nuo lietaus.



3. Išpakuotų gaminių negalima sandėliuoti šalia chemikalų. Pakuotei sušlapus, ją reikia išardyti ir gaminius sudėti taip, kad jie galėtų gerai išdžiūti.



4. Perkraunant išpakuotus gaminius, reikia saugoti dažytą paviršių: reikia gaminių nemėtyti, nestumti ir netraukti, paimant gaminius iš įpakavimo. Tarp banguotų lakštų reikia kloti apsauginę polietileno plėvelę. Ilgesnius nei 1 metro lakštus, kraunant rankomis, juos reikia imti už dviejų kampų iš ilgio iš abiejų pusių.
5. Draudžiama gaminius krauti daugiau nei dviem aukštais.
6. Kraunant gaminius kranu, draudžiama naudoti krovimo lynus.
7. Transportuojant gaminius, jie turi būti supakuoti taip, kad nenuslystų nuo padėklo.
8. Pjaustant ar gręžiant banguotus lakštus, dulkes reikia valyti tik sausa šluoste.