

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.0615-CPR-222984G-M246-2017/01/16

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

ISOVER KH

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai

3. Gamintojas:

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, ISOVER
P.O Box 250
FI-05801 Hyvinkää
Finland
www.isover.fi

4. Įgaliotasis atstovas

Netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP Sistema 1 - degumo charakteristikai

AVCP Sistema 3 - kitoms charakteristikoms

6. Darnusis standartas:

EN 13162:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Bureau Veritas Certification (Notifikuota įstaiga Nr. 0615)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Žiūr A priedas

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011,
atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

[vardas ir pavardė]: Jussi Jokinen, Plėtros vadovas ISOVER, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

[vieta]: Hyvinkää

[išdavimo data]: 16.1.2017

[parašas]:



PRIEDAS A

Darnioji techninė specifikacija: EN 13162:2012+A1:2015

Esminės charakteristikos:	Ekspluatacinės savybės:	Standartas:	
Šiluminė varža	Šiluminė varža (m ² K/W) šilumos laidumas (W/mK) storis (mm)	R_D Žiūr B priedas λ_D 0.037 d_N T3	EN 12667 EN 12667 EN 823
Reakcija į ugnį	Reakcija į ugnį	A1	EN 13501-1
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas, veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui ar irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos	A1	EN 13501-1
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas, veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui ar irimui	Šiluminė varža (m ² K/W) šilumos laidumas (W/mK) Ilgalaikiškumo charakteristikos	R_D Žiūr B priedas λ_D 0.037 DS(70,-)	EN 12667 EN 12667 EN 1604
Gniuždymo stipris	Gniuždymo stipris Sutelktoji apkrova	NPD NPD	EN 826 EN 12430
Tempimo arba lenkimo stipris	Tempimo stipris statmenas paviršiui	NPD	EN 1607
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui ar irimui	Gniuždymo valkšnumas	NPD	EN 1606
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis Ilgalaikis vandens įmirkis	WS (<1.0 kg/m ²) WL(P) (<3.0 kg/m ²)	EN 1609 EN 12087
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams, Vandens garų difuzijos varžos faktorius	MU1	EN 12086
Smūginio garso sklidimo rodiklis (grindims)	Dinaminis standis Storis Spūdumas Savitoji orinė varža	NPD NPD NPD NPD	EN 29052-1 EN 12431 EN 12431 EN 29053
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD	EN ISO 354
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos rodiklis	Savitoji orinė varža	NPD	EN 29053
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinką	Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	-
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	-

NPD = Ekspluatacinės savybės nenustatytos

PRIEDAS B

Storis:	Šiluminė varža:
8 mm	0.20 m ² K/W
15 mm	0.40 m ² K/W
20 mm	0.50 m ² K/W
30 mm	0.80 m ² K/W
50 mm	1.35 m ² K/W