



Casoprano® Casoroc

Casoprano® Casoroc

- Lygus matinis paviršius
- Labai gera garso izoliacija
- Puiki estetinė išvaizda už patrauklią kainą

Briaunų tipas (mm)	A 594/1196 8
Konstrukcijos tipas	T15 T24
Paviršius	Padengtas baltais dažais (spalva artima RAL9010)
Matmenys	600 x 600 mm, 1200 x 600 mm
Storis	8,0 mm
Svoris, apytikslis	6,0 kg/m ²

TECHNINĖS SAVYBĖS

Dėl techninės dokumentacijos ir atitikties deklaracijų galite kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ „Gyproc“ personalą.



Degumo savybės

- Degumo klasė: A2-s1, d0.
- Atsparumo ugniai klasė: nuo REI 15 iki REI 90 (priklausomai nuo sąlygų)



Atsparumas drėgmei

RH 90



Šviesos atspindėjimas

85 %



Akustinės savybės

Garso izoliacija

- $D_{n,c,w} = 41$ dB
- $D_{n,c,w} = 52$ dB - su 100 mm storio mineraline vata

PASKIRTIS

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti labai gerą apšvietimą:

- biurai,
- komercinės patalpos,
- aptarnavimo sektoriaus patalpos.

MONTAVIMAS

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite 95–97 puslapiuose esantį skyrių „Modulinių lubų sistemų montavimas“.

TAIKOMOS NUOSTATOS

Casoprano Casoroc plokštės atitinka EN 14190 standartą.